



- electra incl. PV-panelen conform NEN 1010 schakelaars op 1950+ terzij anders aangegeven
- wandcontactdozen op 300+ tenzij anders aangegeven
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- schel
- bedrukker
- wand lichtpunt
- wand lichtpunt buitenberging voorzien van armatuur op bewegingsmelder en tijdslok (geen schakelaar)
- rookmelder volgens aan en plaatsen volgens primaire inrichtingsplan als bedoeld in NEN 2555
- centraal/voor plafondlichtpunt
- enkelvoudig wandcontactdoos
- dubbel wandcontactdoos (1 f-bouwdoos)
- dubbel wandcontactdoos horizontaal (2 f-bouwdoos)
- loze leding
- dubbel wandcontactdoos spatwaterdicht
- th = thermostat
- th-v = naregeling
- wh = bediening WTW/CO\*
- ca/vp = CAI/UTP aansluitpunt
- zw = zonerings aansluitpunt
- wm = wasmachine, separate groep 230V/16A (ca. 700+ vloer)
- wd = wasdroger, separate groep 230V/16A (ca. 700+ vloer)
- wp = warmtepomp, separate groep 400V/16A
- WTW = WTW-unit, separate groep 230V/16A

- Algemeen:**
- De aangegeven maten op de tekeningen zijn ca. maten in millimeters. Er is geen rekening gehouden met afwerkingen. Tijdens de uitvoering kunnen geringe maatafwijkingen mogelijk zijn door wijzig bouwwijze en/of voorschriften van de overheid of rijksoverheid en verschillend toe te passen afwerkingen zonder dat daar rechten aan ontleend kunnen worden. Weergegeven meubilair, apparatuur, sanitair e.d. zijn ter indicatie en geven een indruk van de ruimte en zijn niet maatgevend.
- schone metselwerk buitenmuur isolatie constructieve binnenmuur (dimensiepuntdat)
  - buitenmuur (spouwmuur)
  - isolatie in verschillende diktes
  - constructieve binnenwand
  - lichte scheidingwand
  - betonnen dekvloer
  - grotel betonvloer
  - WM = optelplaats wasmachine
  - WD = optelplaats wasdroger
  - WTW = warmte-win ventilatieunit
  - f, rad. = elektrische handdoekverwarmer
  - v.v. = verdelers vloerverwarming
  - ruimte voorzien van vloerverwarming
  - WTW/ventilatie afzuigventiel (positie indicatief) exacte posities te bepalen door installateur
  - WTW/ventilatie inbouwventiel-verse lucht (positie indicatief) exacte posities te bepalen door installateur

- metalen hekwerk ca. 1800mm hoog (dubbel staafmat kleur zwart) looppoort in hekwerk
- l.k. = infiltratiekragen (hemelwaterafvoer) met overstort op gemeentelijke-riool (positie is indicatief)
- wp = buitenunit warmtepompinstallatie (positie is indicatief)
- ligusterhaag ca. 800mm hoog
- armatuur op bewegingsmelder en schemerschakelaar
- kritische wortelzone planten in openbaar gebied



**VAN DER WARDT Bouw**

adres: Eemweg 27b, 3785 LC Eemnes

telefoon: 035 538 35 27

email: info@vanderwardtbouw.nl

website: www.vanderwardtbouw.nl

Project : **Nieuw BEERESTEIN** 5 Woningen | Baarn

Architect/ ontwerp : **van Egmond, architecten** uitwerking door Van der Wardt Bouw

Onderdeel : Verkooptekening Woning Type B1 | Bouwnummer 2

Schaal : plattengronden 1:50 | gevels en doorsneden 1:100

Formaat : A0

Tekenaar : W.K.

Datum : 12 december 2023

Gewijzigd :

Projectnr : 21001

Blad : VK\_B1

